



SCHEDA TECNICHE E412 – E405

E412			
RODIGGIO:	<b>Bo Bo</b>	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:	<b>3000 V cc 15Kv ca 50Hz 1.5 Kv cc</b>
LUNGHEZZA:	<b>19.400 mm</b>	POTENZA MASSIMA CONTINUATIVA:	<b>5600 kW</b>
INTERPERNO:	<b>11.400 mm</b>	POTENZA ORARIA:	<b>6000 kW 5500 kW 2700 kW</b>
PASSO CARRELLI:	<b>2.650 mm</b>	VELOCITÀ MASSIMA:	<b>200 km/h</b>
DIAMETRO RUOTE MOTRICI:	<b>1100 mm</b>	RAPPORTO DI TRASMISSIONE:	<b>20/73</b>
MASSA IN SERVIZIO:	<b>87 t.</b>	ANNO DI COSTRUZIONE:	<b>1999 – I.C.</b>
COSTRUTTORE:	<b>Bombardier</b>	UNITÀ COSTRUITE:	<b>20 unità</b>



Schede Tecniche E412 - E405



### SCHEDA TECNICHE E412 – E405

E405			
RODIGGIO:	<b>Bo'Bo'</b>	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:	<b>3000 Vcc</b>
LUNGHEZZA:	<b>19.400 mm</b>	POTENZA MASSIMA CONTINUATIVA:	<b>5000 kW</b>
INTERPERNO:	<b>11.400 mm</b>	POTENZA ORARIA:	<b>6000 kW</b>
PASSO CARRELLI:	<b>2.650 mm</b>	VELOCITÀ MASSIMA:	<b>160 km/h</b>
DIAMETRO RUOTE MOTRICI:	<b>1100 mm</b>	RAPPORTO DI TRASMISSIONE:	<b>20/73</b>
MASSA IN SERVIZIO:	<b>82 t.</b>	ANNO DI COSTRUZIONE:	<b>1998-2000</b>
COSTRUTTORE:	<b>Bombardier</b>	UNITA COSTRUITE:	<b>42 unità</b>



### Schede Tecniche E412 - E405